

**Сравнительные характеристики машин посудомоечных периодического действия
производства ОАО «Гродторгмаш» г. Гродно (на 01.09.2023г.)**

Наименование параметра	МПУ-700М	МПУ-700-01М	МПУ-700-01	
	С электронной панелью управления	С электронной панелью управления	С электронной панелью управления	Панель управления с цифровым дисплеем
1. Производительность теоретическая, шт./ч, не менее*: - программа длительностью 60 с - программа длительностью 80 с - программа длительностью 120 с - программа длительностью 180 с - программа длительностью 240**с	918 720 486 - -	918 720 486 324 -	918 720 486 324 -	918 720 486 324 252
2. Количество программ мытья	3	4	5	
3.Номинальная потребляемая мощность, кВт: - основного исполнения - по отдельному заказу***	13,2 10,1	16,1 10,1/13,1		
4. Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380			
5. Расход воды на ополаскивание за один цикл, л	3			
6. Время ополаскивания, с	17			
7. Вместимость кассеты, шт., не более: - тарелок - стаканов - столовых приборов - подносов	18 36 60 6			
8. Размеры кассет, мм	500x500			
9. Вместимость, л - ванны - электроводонагревателя	35 9,2	47 9		
10. Температура, °С, не менее: - моющего раствора - ополаскивающей проточной воды	40 85			
11. Давление воды в водопроводной магистрали, МПа	0,2-0,6			
12. Габаритные размеры машины без столов, мм, не более: - длина - ширина - высота	710 830 1580	650 830 1450		
13. Масса машины без столов, кг, не более	125		100	
14. Комплектация «Эконом»: - кассета для тарелок и подносов - кассета для стаканов - сетка к кассете для приборов	1 1 1	1 1 1	1 1 1	
15. Комплектация «Стандарт»: - кассета для тарелок - кассета для подносов - кассета для стаканов - кассета для приборов - сетка к кассете для приборов	2 1 1 1 1	2 1 1 1 1	2 1 1 1 1	

Наименование параметра	МПУ-700М	МПУ-700-01М	МПУ-700-01	
	С электронной панелью управления	С электронной панелью управления	С электронной панелью управления	Панель управления с цифровым дисплеем
16. Комплектация дозатором:				
- моющего средства	+	+	+	+
- ополаскивающего средства	+	-	-	-
17. Фильтр радиопомех	+	+	+	+
18. Наличие теплообменника	+	-	-	-
19. Предохранительный клапан электроводонагревателя	+	+	+	+
20. Аварийное стопорное устройство кожуха	+	+	-	-
21. Функция самоочистки	+	+	-	-
22. Пульт управления:				
- электронный с кнопками выбора программ и светодиодами над ними	+	+	+	-
- электронный с цифровым дисплеем, кнопками выбора программ и светодиодами	-	-	-	+
23. Возможность изменения длительности программ оператором	-	-	-	+
24. Дренажный насос	+	+	-	-
25. Ванна в машине:				
- цельнотянутая	+	-	-	-
- сварная	-	+	+	+
26. Режим запуска программы:				
- ручной (от нажатия кнопки)	-	-	-	+
- автоматический (от закрытия кожуха)	+	+	+	+
27. Отображение температуры воды на ополаскивание	-	-	-	+
28. Отображение выбранной программы:				
- световой индикацией	+	+	+	-
- отображение номера программы и её длительности на дисплее	-	-	-	+
29. Наличие сервисного меню для отладки и изменения параметров работы машины	-	-	-	+
30. Информация потребителя о возможных неисправностях:				
- световой индикацией	+	+	+	+
- вывод на цифровой дисплей в виде буквенной кодировки	-	-	-	+
*Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л и диаметром 240 мм.				
** С возможностью изменения длительности программы оператором до 999 с.				
***Исполнения предназначены для работы при горячем водоснабжении с той же производительностью по программам 80 с и более.				